

Datenblatt

Nr. 06.04-02

Seite: 1

Randauflage-Winkelkonsole zur Verlegung von Platten in Randbereichen

Auflagekonsole u. Randhalter aus extra stabilem 3mm Alu für die Plattenverlegung im Randbereich. Durch den Einsatz dieser Konsole werden Zuschnitte und Randplatten stabil verlegt.



Abbildung 1: Speziell auf Abdichtungen kommt es im Randbereich oft zu Wulsten oder Schrägen, wegen der keilförmigen Verklebung. Diese Stellen lassen sich ideal mit den RWK überbrücken.

Bei fehlender Auflagermöglichkeit am Flächenrand kann die RWK mit ihrer Kragarmfunktion die Distanz zur Wand überbrücken, indem sie auf [VOLFI-Stelzlager](#) aufgelegt und durch den Plattenbelag beschwert wird.

Die RWK verhindert durch die Aufkantung das Wegwandern der Belagsplatten nach außen. Fixiert werden die Profile durch vorgefertigte Schlitzungen im Bodenbereich der RWK. Die beidseitig umlaufende Profilierung ergibt zusätzliche Stabilität.

Die bei Flachdächern übliche „Wulst“ im Randbereich kann durch die RWK überbrückt werden. Ebenso ist es möglich, einzelne Plattenzuschnitte auf das Profil zu legen.

Zur Vermeidung von Klappergeräuschen, empfehlen wir auf die RWK VOLFI-Ausgleichscheiben [GK-UA](#) oder [Volfischeiben](#) zu legen.

Wir empfehlen die **450mm Variante bis maximal 100mm unbefestigtem Überstand** und die **900mm Variante bis maximal 150mm unbefestigtem Überstand** einzusetzen!




Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 06.04-02

Seite: 2

	Verpack.	Art.Nr.
 RWK, Randauflage-Winkelkonsole L-Form, Alu 3mm, f. Belagaufnahme im Randbereich z. Aufstellen auf Volfiteller oder Stelzlager bis 4mm Fuge, Kantung verhindert Plattenwandern, 180/15(B/H) RWK-K 450mm lg., f.max.10cm unbefest.Überstand RWK-L 900mm lg., f.max.15cm unbefest.Überstand	1 1	717 645 717 649



Die RWK sind nicht als stabile Randeinfassung geeignet!
Nutzen Sie dafür unser umfangreiches Sortiment an qualitativen Abschlussprofilen.

