

Datenblatt

Nr. 09.03-01

Seite: 1

Montage-Schrauben Edelstahl M-SPG

Beschreibung:

Die M-SPG Montageschraube ist eine 3-teilige Holzschraube mit Torx-Linsenkopf, der eine geprägte Tellerscheibe (Rosette) und eine Dichtungsscheibe aufgesteckt sind. Diese werden auch als Spenglerschrauben bezeichnet. Die Schraube und die Rosette sind aus Edelstahl V2A. Der Schraubendurchmesser ist 4,5 mm und wird in Längen von 25, 35, 45, 55, 65, 80, 100, 120 und 150 mm angeboten. Weitere Längen und Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar.



Abbildung 1:
Montageschraube M-SPG


Verwendung:

Diese Schrauben werden vorzugsweise im Metall- und Holzbau eingesetzt. Die Scheiben werden vormontiert mit der Schraube geliefert. Die Dichtscheibe, die einen Durchmesser von 15 mm hat, verhindert das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in die Schraubstelle. Die Metallscheibe sorgt für eine Kraftverteilung des Schraubenkopfes auf eine größere Fläche. Die M-SPG sind korrosionsbeständig, witterungsbeständig und durch den Dichtring auch wasserdicht.

Im Galabau werden sie verwendet, um [Profile](#) oder Blechplatten an Wand oder Boden zu befestigen oder um Schilder anzubringen.

Montage:

Sie werden direkt durch das zu befestigende Bauteil hindurch in Holz oder Mauerwerk verschraubt. Mit dem passenden Kunststoffdübel sind die Schrauben auch für Vollstein oder Beton geeignet.

	Verpack.	Art.Nr.
	M-SPG, Edelstahlschraube +Dichtscheibe á 100	
4,5 x 25 -15 mm V2A (Ø x Länge- Ø Scheibe)	1.000 ■	▶ 316 210
4,5 x 35 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 220
4,5 x 45 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 230
4,5 x 55 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 240
4,5 x 65 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 250
4,5 x 80 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 260
4,5 x 100 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 270
4,5 x 120 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 280
4,5 x 150 -15 mm	1.000 ■	▶ 316 290