

Datenblatt

Nr. 09.03-03

Seite: 1

Montageteller MT-K/MT-S

Beschreibung:

Die Montageteller werden zur Befestigung von Platten, Profilen oder Dämmstoffen mit Schrauben in Holz bzw. Dübeln in Mauerwerk eingesetzt.

Mit den Montagetellern und geeigneten Hohlraumdübeln lassen sich auch Dämmstoffe in Hohlmauerwerk befestigen.

Anwendung MT-S:

Als Verwendung für feste Dämmstoffe (z.B. Hartschaumplatten, Styropor, Fliesen-Bauplatten) und für 6 mm Nageldübel oder Edelstahl Spanplattenschrauben.

Der MT-S hat einen Außendurchmesser von 35 mm, mit Vertiefung zum Versenken der Schraube.

Anwendung MT-K:

Der Montageteller MT-K wird verwendet für feste Dämmstoffe z.B. Hartschaumplatten, Styropor, Fliesen-Bauplatten usw. und ist geeignet für Nageldübel.

Abmessungen:


Typ	Material	Durchmesser	Bohrloch
MT-K	Kunststoff	60	5,0
MT-S	Verz. Stahl	35	5,5



Abbildung 1:
Montageteller MT-S 35/5



Abbildung 2:
Montageteller MT-K 60/5

	Verpack.	Art.Nr.
 Montageteller, gelocht, Beutel à 100		
MT-S 35/5 Stahl verzinkt (Teller-/Loch Ø mm)	1.000 ■	■ 381 554
MT-K 60/5 Kunststoff (Teller-/Loch Ø.mm)	1.000 ■	■ 381 545

Verpackung:

Alle Artikel sind einzeln a. 100 Stück in stabilen Polybeuteln verpackt.